

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月27日現在

株式会社デリカ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
マニアスプレッダ	DMS-1030R (※1)	株式会社クボタ	GV60,GVK60 GV65,GVK65 GV70,GVK70 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距 1420mm以上 (※3) 前部ウエイト ホイール型は90kg装着 ハーフクローラ型は180kg 装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/27
			GV77,GVK77 GV87,GVK87 GV97,GVK97 (※5) (※6)	クボタ WDP-MRZ	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 後輪輪距 ・ホイール型は1400mm以 上 (※6) 前部ウエイト ・ホイール型は90kg装着 ・ハーフクローラ型は180kg 装着	○	2020/03/27
			GV800,GVK800 GV900,GVK900 (※7) (※8)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※7) 後輪輪距 ・ホイール型は1400mm以 上 (※8) 前部ウエイト ・ハーフクローラ型は135kg 装着	○	2020/03/27
			GV1000,GVK1000 (※9) (※10)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 後輪輪距 ・ホイール型は1400mm以 上 (※10) 前部ウエイト ・ハーフクローラ型は135kg 装着	○	2020/03/27

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年02月04日現在

(株)デカ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
マニュアルブレッダ	DM-1500R	三菱マヒンドラ農機(株)	GM301	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm	○	2020/02/04
マニュアルブレッダ	DM-1500R	三菱マヒンドラ農機(株)	GA301	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm	○	2020/02/04

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。