

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月20日現在

株式会社デリカ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
マルチはぎ機	DR-101 (※1)	株式会社クボタ	FT300 (※2)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※3)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) キャビン仕様を除く (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/20
			SL24	クボタ SL1D	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時	○	2020/01/20
			SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※4)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※5)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※4) キャビン仕様を除く (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/20
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※6)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/20
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/20

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

株式会社デリカ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
マルチはぎ機	DR-202 (※1)	株式会社クボタ	FT300 (※2)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※3)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※2) キャビン仕様を除く (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/24
			SL24	クボタ SL1D	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時	○	2020/01/24
			SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/24
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/24
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/24

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。