

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリ	FTE201 FTE201R (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	FTE221 FTE221R (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	FTE241 FTE241R (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
ロータリ	FTV240 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (リッチ装着時に限る) ・MF4707-4F:80kg ・MF4709-4F:40kg ・MF5710-4F:55kg	○	2020/07/15
	FTV260 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (リッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:80kg ・MF5710-4F:55kg	○	2020/07/15
	FTV280 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (リッチ装着時に限る) ・MF4709-4C:40kg ・MF4709-4F:80kg ・MF5710-4C:55kg ・MF5710-4F:110kg	○	2020/07/15
ロータリ	KJF223 KJF223KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KJF243 KJF243KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
ロータリ	KRS222 KRS222KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRS242 KRS242KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRS262 KRS262KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRS282 KRS282KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
ロータリ	KRV200CV (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRV200SV (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRV220 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2リッチ装着に限る) ・MF4707-4C:320kg ・MF4707-4F:400kg ・MF4709-4C:320kg ・MF4709-4F:400kg ・MF5710-4C:275kg ・MF5710-4F:300kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適用可	○	2020/07/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリ	KRV220CV (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRV220SV (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRV240 KRV240A KRV240KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4707-4C:360kg ・MF4709-4C:360kg ・MF4709-4F:400kg ・MF5710-4C:330kg ・MF5710-4F:385kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV240J (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4F:80kg ・MF4709-4F:40kg ・MF5710-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4709-4C:400kg ・MF5710-4C:385kg ・MF5710-4F:440kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV260 KRV260A KRV260KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4709-4C:400kg ・MF5710-4C:385kg ・MF5710-4F:440kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV260J (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4C:40kg ・MF4707-4F:80kg ・MF4709-4F:80kg ・MF5710-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:495kg ・MF5710-4F:495kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
KRV260HJ (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4F:80kg ・MF4709-4F:40kg ・MF5710-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:495kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15	

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ロータリ	KRV280 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:495kg ◆オプションカゴローラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4709-4C:400kg ・MF5710-4C:385kg ・MF5710-4F:440kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV280A (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:495kg ◆オプションカゴローラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4709-4C:360kg ・MF5710-4C:385kg ・MF5710-4F:385kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV280J (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4C:40kg ・MF4709-4F:80kg ・MF5710-4C:55kg ・MF5710-4F:110kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:495kg ・MF5710-4F:550kg ◆オプションカゴローラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:495kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV280HJ (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4C:40kg ・MF4909-4F:80kg ・MF5710-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:495kg ・MF5710-4F:550kg ◆オプションカゴローラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:440kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリ	KRV280PJ (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg ・MF5710-4F:55kg ◆オプションコロラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:495kg ・MF5710-4F:550kg ◆オプションコロラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4709-4C:400kg ・MF5710-4C:385kg ・MF5710-4F:440kg ※オプションコロラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV300KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/15
	KRV300HJ (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4C:80kg ・MF4709-4F:120kg ・MF5710-4C:55kg ・MF5710-4F:110kg ◆オプションコロラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:550kg ◆オプションコロラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:495kg ・MF5710-4F:550kg ◆オプションコロラ(EKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:550kg ※オプションコロラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV300PJ (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4C:40kg ・MF4707-4F:80kg ・MF5710-4C:55kg ・MF5710-4F:110kg ◆オプションコロラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:550kg ◆オプションコロラ(DKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:495kg ◆オプションコロラ(EKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:550kg ※オプションコロラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRV350KW (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg	○	2020/07/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	KRZ240 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg	○	2020/07/15
	KRZ260 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg ・MF5710-4F:55kg	○	2020/07/15
	KRZ280 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4C:40kg ・MF4709-4F:80kg ・MF5710-4F:55kg	○	2020/07/15
	KRZ280J (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4C:160kg ・MF4709-4F:200kg ・MF5710-4C:165kg ・MF5710-4F:220kg ・MF6713-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に 限る) ・MF6713-4C:495kg ・MF6713-4F:550kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRZ300 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF5710-4C:110kg ・MF5710-4F:165kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に 限る) ・MF6713-4C:440kg ・MF6713-4F:495kg ◆オプションカゴローラ(EKR) 装着時(2Lヒッチ装着に 限る) ・MF6713-4C:440kg ・MF6713-4F:495kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRZ300J (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF5710-4C:165kg ・MF5710-4F:220kg ・MF6713-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に 限る) ・MF6713-4C:550kg ◆オプションカゴローラ(EKR) 装着時(2Lヒッチ装着に 限る) ・MF6713-4C:550kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	KRZ350J (※1)	エム・エス・ケー農業機械 株式会社	MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF5710-4C:275kg ・MF5710-4F:330kg ・MF6713-4C:110kg ・MF6713-4F:165kg ※オプションカゴローラ装着時は バランス不足の為、適応不可	○	2020/07/15
ロータリ	KRU222 (※1)	エム・エス・ケー農業機械 株式会社	MF4707-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4707-4C:320kg ・MF4707-4F:360kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRU242 (※1)	エム・エス・ケー農業機械 株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4F:40kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF4707-4C:360kg ・MF4709-4C:360kg ・MF4709-4F:400kg ・MF5710-4C:330kg ・MF5710-4F:385kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRU262 (※1)	エム・エス・ケー農業機械 株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4F:40kg ・MF4709-4F:40kg (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4707-4F:40kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:385kg ・MF5710-4F:440kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15
	KRU282 (※1)	エム・エス・ケー農業機械 株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF4709-4F:40kg ・MF5710-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF5710-4C:440kg ・MF5710-4F:495kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月15日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	KRU302 (※1)	エム・エス・ケー農業機械 株式会社	MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU44AC YDR-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆ロータリ単体装着時 (2Lヒッチ装着時に限る) ・MF5710-4C:165kg ・MF5710-4F:220kg ・MF6713-4F:55kg ◆オプションカゴローラ(CKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF6713-4C:550kg ◆オプションカゴローラ(EKR) 装着時(2Lヒッチ装着に限る) ・MF6713-4C:550kg ※オプションカゴローラ装着時は 上記トラクタのみ適応可	○	2020/07/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。