

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月02日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	TX243 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆H仕様(電動開閉)にて 小橋Sヒッチ装着時 5kg(安全フレーム機に限る)	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
	TX273 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 25kg(安全フレーム機に限る)	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
	TX313 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM330H, GM330HX GM360H, GM360HX GM301H, GM301HX GM331H, GM331HX GM361H, GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 15kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 55kg(安全フレーム機) 25kg(キャビン機)	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450, GM450X GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM451, GM451X GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA330H, GA330HX GA360H, GA360HX GA301H, GA301HX GA331H, GA331HX GA361H, GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 15kg(安全フレーム機に限る)	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450, GA450X GA500, GA500X GAK450X GAK500, GAK500X GA451, GA451X GA501, GA501X GAK451X GAK501, GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
		TX343 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM330H, GM330HX GM360H, GM360HX GM301H, GM301HX GM331H, GM331HX GM361H, GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 70kg(安全フレーム機) 40kg(キャビン機)	○
	三菱マヒンドラ農機 株式会社		GM450, GM450X GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM451, GM451X GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月02日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	TX343 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H、GA300HX GA330H、GA330HX GA360H、GA360HX GA301H、GA301HX GA331H、GA331HX GA361H、GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 30kg(安全フレーム機に限る)	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450、GA450X GA500、GA500X GAK450X GAK500、GAK500X GA451、GA451X GA501、GA501X GAK451X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
ハロー	TXF350 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300 GM330 GM360 GM301 GM331 GM361 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 20kg ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 70kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300 GA330 GA360 GA301 GA331 GA361 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(0S)、 小橋Sヒッチ装着時 30kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	TXF380 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300 GM330 GM360 GM301 GM331 GM361 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 35kg ◆三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 85kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月02日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日	
ハロー	TXF380 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300 GA330 GA360 GA301 GA331 GA361 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 45kg	○	2020/01/24	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501 (※2)	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆小橋Sヒッチ装着時 10kg (ハーフローラ仕様に限る)	○	2020/01/24	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551 (※2)	三菱 YDM-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆小橋Sヒッチ装着時 5kg (ハーフローラ仕様に限る)	○	2020/01/24	
	TXF410 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550 GM551	三菱 YDM-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501 (※2)	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(0S)装着時 10kg (ハーフローラ仕様に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 30kg (ハーフローラ仕様に限る)	○	2020/01/24	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551 (※2)	三菱 YDM-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(0S)装着時 5kg (ハーフローラ仕様に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 25kg (ハーフローラ仕様に限る)	○	2020/01/24	
	ハロー	TXZ501 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
		TXZ561 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
		TXZ621 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	ハロー	PJ200 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
			三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
PJ220 (※1)		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月02日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日	
ハロー	PJ220 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
ハロー	PX200 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
	PX220 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
	PX240 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM330H, GM330HX GM360H, GM360HX GM301H, GM301HX GM331H, GM331HX GM361H, GM361HX	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450, GM450X GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM451, GM451X GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA330H, GA330HX GA360H, GA360HX GA301H, GA301HX GA331H, GA331HX GA361H, GA361HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450, GA450X GA500, GA500X GAK450X GAK500, GAK500X GA451, GA451X GA501, GA501X GAK451X GAK501, GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
	PX280 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM330H, GM330HX GM360H, GM360HX GM301H, GM301HX GM331H, GM331HX GM361H, GM361HX	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450, GM450X GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM451, GM451X GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA330H, GA330HX GA360H, GA360HX GA301H, GA301HX GA331H, GA331HX GA361H, GA361HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450, GA450X GA500, GA500X GAK450X GAK500, GAK500X GA451, GA451X GA501, GA501X GAK451X GAK501, GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02	
	ハロー	PLZ321 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
			三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550, GM550X GM551, GM551X	三菱 YDM-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月02日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	PLZ321 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA500、GA500X GAK500、GAK500X GA501、GA501X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550、GA550X GAK550X GA551、GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/07/02

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。