

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

三菱マヒンドラ農機株式会社

2024年02月27日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	MT468(※1)(★) MT468X(※2)(★)	三菱 MT46C	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト300kg必要 (※2)前部ウェイト265kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
			MT508	三菱 MT50B	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm 前部ウェイト255kg必要 延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GX46(※1)(★) GX46X(※2)(★)	三菱 SA-GX46	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト295kg必要 (※2)前部ウェイト245kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
			GX50(※1)(★) GX50X(※2)(★)	三菱 SB-GX50	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト240kg必要 (※2)前部ウェイト205kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GX460(※1)(★) GX460X(※2)(★) GX461(※1)(★) GX461X(※2)(★)	三菱 EDM-GT46E	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト295kg必要 (※2)前部ウェイト270kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
			GX510(※1)(★) GX510X(※2)(★) GXK510(※3)(★) GXK510X(※1)(★) GX511(※1)(★) GX511X(※2)(★) GXK511(※3)(★) GXK511X(※1)(★)	三菱 KDN-GT51A	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト240kg必要 (※2)前部ウェイト210kg必要 (※3)前部ウェイト265kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

三菱マヒンドラ農機株式会社

2024年02月27日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450(※1)(★) GM450X(※2)(★) GM500(※3)(★) GM500X (※4) GM500ET(※3)(★) GM500XET(※2)(★)	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm	○	2024/02/27
			GM451(※1)(★) GM451X(※2)(★) GM501(※3)(★) GM501X (※4) GMH501(※3)(★) GM501ET(※3)(★) GM501XET(※2)(★)		(※1)前部ウェイト235kg必要 (※2)前部ウェイト205kg必要 (※3)前部ウェイト225kg必要 (※4)前部ウェイト180kg必要 (★)延長バンパーキット必要		
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550(※1)(★) GM550X(※2) GMH550(※1)(★)	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm	○	2024/02/27
			GM551(※1)(★) GM551X(※2)		(※1)前部ウェイト220kg必要 (※2)前部ウェイト180kg必要 (★)延長バンパーキット必要		
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GM452(※1)(★) GM452X (※2) GM502(※1)(★) GM502X (※2) GM502ET(※3)(★) GM502XET(※2)	三菱 YDM-GT50H	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm	○	2024/02/27
			GM552(※1)(★) GM552X(※2) GMH552(※1)(★)		(※1)前部ウェイト200kg必要 (※2)前部ウェイト180kg必要 (※3)前部ウェイト215kg必要 (★)延長バンパーキット必要		
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GA46(※1)(★) GA46X(※2)(★) GAK46X(※3)(★)	三菱 EDM-GT46F	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm	○	2024/02/27
			GA50(※1)(★) GA50X(※2)(★) GAK50(※3)(★) GAK50X(※1)(★)		(※1)前部ウェイト230kg必要 (※2)前部ウェイト210kg必要 (※3)前部ウェイト245kg必要 (★)延長バンパーキット必要		
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GA46(※1)(★) GA46X(※2)(★) GAK46X(※3)(★)	三菱 EDM-GT46F	インブルメント 最低地上高200mm トウスローラー ハンドル芯間300mm	○	2024/02/27
			GA50(※1)(★) GA50X(※2)(★) GAK50(※3)(★) GAK50X(※1)(★)		(※1)前部ウェイト230kg必要 (※2)前部ウェイト185kg必要 (※3)前部ウェイト245kg必要 (★)延長バンパーキット必要		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

三菱マヒンドラ農機株式会社

2024年02月27日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450(※1)(★) GA450X(※2) GA500(※1)(★) GA500X(※2) GAK450X(※3)(★) GAK500(※4)(★) GAK500X(※3)(★)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm トゥースローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト205kg必要 (※2)前部ウェイト180kg必要 (※3)前部ウェイト240kg必要 (※4)前部ウェイト245kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
			GA451(※1)(★) GA451X(※2) GA501(※1)(★) GA501X(※2) GAK451X(※3)(★) GAK501(※4)(★) GAK501X(※3)(★)		インブルメント 最低地上高200mm トゥースローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト195kg必要 (※2)前部ウェイト170kg必要 (※3)前部ウェイト235kg必要 (★)延長バンパーキット必要		
その他	MDH1820	三菱マヒンドラ農機(株)	GA452(※1)(★) GA452X(※2) GA502(※1)(★) GA502X(※2) GAK452X(※3)(★) GAK502(※4)(★) GAK502X(※3)(★)	三菱 YDM-GT50G	インブルメント 最低地上高200mm トゥースローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト200kg必要 (※2)前部ウェイト170kg必要 (※3)前部ウェイト235kg必要 (※4)前部ウェイト240kg必要 (★)延長バンパーキット必要	○	2024/02/27
			GA552(※1)(★) GA552X(※2) GAK552X(※3)(★)		インブルメント 最低地上高200mm トゥースローラー ハンドル芯間300mm (※1)前部ウェイト195kg必要 (※2)前部ウェイト165kg必要 (※3)前部ウェイト235kg必要 (★)延長バンパーキット必要		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。