安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月16日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
カルチベーター	NMK-9 (※1)	株式会社クボタ	MR800 MR900 (※11) (※12)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※11) 前部ウエイト540kg装着 (※12) 後輪輪距1600mm以上	○	2022/09/16
			MR1000 (※14) (※15)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※14) 前部ウエイト540kg装着 (※15) 後輪輪距1600mm以上	○	2022/09/16
			MR800H MR900H (※17) (※18)	クボタ YDP-MRD	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※17) 前部ウエイト540kg装着 (※18) 後輪輪距1500mm以上	○	2022/09/16
			MR1000H (※20) (※21)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※20) 前部ウエイト540kg装着 (※21) 後輪輪距1500mm以上	○	2022/09/16
			M100GE M110GE (※25) (※26)	クボタ YDR-MGF	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※25) 前部ウエイト360kg以上装 着 (※26) 後輪輪距1480mm以上	○	2022/09/16
			M100GE-PC M110GE-PC (※27)	クボタ YDR-MGF	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※27) 前部ウエイト540kg装着	○	2022/09/16

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月16日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
カルチベーター	NMK-9 (※1)	株式会社クボタ	M115GEN M125GEN (※28)	クボタ YDR-MGY	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※28) 後輪輪距1670mm以上	○	2022/09/16

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
カルチベーター	NCK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL24 (※2)	クボタ SL1D	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト バンパ40kg装着	○	2021/07/01
			SL28 SL280 (※3) (※4)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) ROPS付き仕様に限る (※4) 前部ウエイト ホイール型： 取付台+50kg装着 バワクロ型： 取付台+25kg装着 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350 (※6) (※7)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) ROPS付き仕様に限る (※7) 前部ウエイト 取付台+25kg装着 (※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※9)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※10)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※10) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NSK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL35	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL350				
			(※2) (※3)				
			SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL380 SL410 SL450 SL480				
			SL54 SL55L SL60				
			SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL540 SL600				

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	ADK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NCK-5 (※9)	株式会社クボタ	FT300 (※10)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※11)	(※9) インブルメント最低地上高 200mm時 (※10) 前部ウエイト 取付台+125kg装着 (※11) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
カルチベーター	ADK-5 (※12)		FT300 (※13) (※14)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※15)	(※12) インブルメント最低地上高 200mm時 (※13) ホイール型に限る (※14) 前部ウエイト バンパ40kg装着 (※15) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NAK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 (※2) (※3)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+200kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 (※5) (※6)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) パワクロ型に限る (※6) 前部ウエイト 取付台+200kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NJK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL28	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL280		(※2) ホイル型はROPS付き仕様 に限る		
			(※2) (※3)		(※3) 前部ウエイト 取付台+150kg装着		
			SL35 L32 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL320 SL350	(※5) 前部ウエイト 取付台+150kg装着	(※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			SL38 SL41 SL45	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL380 SL410 SL450	(※7) 前部ウエイト 取付台+50kg装着	(※7) 前部ウエイト 取付台+50kg装着		
			(※7)	(※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	(※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NJK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※10)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 前部ウエイト 取付台+25kg装着 (※10) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL480				
(※9)							
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※12)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※11) 前部ウエイト 取付台+25kg装着 (※12) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL540 SL600				
			(※11)				

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NMK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL35	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL350		(※2) パワクロ型に限る		
			(※2) (※3)		(※3) 前部ウエイト 取付台+250kg装着		
			SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL380 SL410 SL450 SL480		(※5) 前部ウエイト 取付台+200kg装着		
			(※5)		(※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL540 SL600		(※7) 前部ウエイト 取付台+200kg装着		
			(※7)		(※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。