安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理	NM-1800 (※1)		FT300 (%2) (%3)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※ 4)	(※ 1) インプルメント最低地上高 200mm時 (※ 2) ホイル型に限る (※ 3) 前部ウエイト バンパ15kg装着 (※ 4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
管理	NMH-S (※5)	株式会社クボタ	FT300 (%6) (%7)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※ 8)	(※ 5) インプルメント最低地上高 200mm時 (※ 6) ホイル型に限る (※ 7) 前部ウエイト バンパ15kg装着 (※ 8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01

[※] 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

日農機製工株式会社

2021年07月01日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
		株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※ 1) インプルメント最低地上高 200mm時	0	2021/07/01
			SL28 SL280 (※ 2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※ 3)	(※1) インプルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイル型はROPS付き仕様 に限る (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
管理	NM-1800 (※1)		SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※ 4)	(※1) インプルメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※ 5)	(※1) インプルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
	WERSONHUTONS FLIT (1 및		SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※ 6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01

[※] 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラク タと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在 日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理	NMH-S (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※ 1) インプルメント最低地上高 200mm時	0	2021/07/01
			SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※ 3)	(※ 1) インプルメント最低地上高 200mm時 (※ 2) ホイル型はROPS付き仕様 に限る (※ 3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※ 4)	(※1) インプルメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※ 5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01
	(설립교수하H/~기호호(-7/1) 및		SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※ 6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	0	2021/07/01

[※] 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。