

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL3230	三菱マヒンドラ農機(株)	GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM501 GM501X				
			GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM551 GM551X				
			GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA501 GA501X				
GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GA551 GA551X							
ハロー	HL3430	三菱マヒンドラ農機(株)	GM500(※1) GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM501(※1) GM501X				
			GM550(※1) GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM551(※1) GM551X				
			GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA501 GA501X				
GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GA551 GA551X							
ハロー	HR2030	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX				
			GA300H GA300HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX				

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HR2230	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
ハロー	HR2430	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
ハロー	HR2430	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H GA361HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時	○	2020/06/10			
		GM451 GM451X GM501 GM501X			松山Sヒッチ装着時		
GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時	○	2020/06/10			
		GA451 GA451X GA501 GA501X			松山Sヒッチ装着時		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HR2630	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時		
			GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H GA360HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H GA361HX		松山Sヒッチ装着時		
			GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM451 GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時		
			GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA451 GA451X GA501 GA501X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HR2830	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時		
			GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H GA361HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時		
			GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM451 GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時		
			GM550 GM550X	三菱 YDM-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
GM551 GM551X	三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時						
GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA451 GA451X GA501 GA501X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時					
GA550 GA550X	三菱 YDM-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA551 GA551X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HR3130	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H GA361HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM451 GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM551 GM551X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
GA451 GA451X GA501 GA501X	三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時 松山Sヒッチ装着時						
GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA551 GA551X		三菱スーパーヒッチ 0：I形装着時 松山Sヒッチ装着時					
GM300H(※1) GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GM301H(※1) GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX		三菱デュアルヒッチ 0：I形装着時 (※1) 前部ウェイト5kg必要					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HR3130	三菱マヒンドラ農機(株)	GM330H GM330HX GM360H GM360HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM331H GM331HX GM361H GM361HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GM300H GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX		松山Sヒッチ装着時		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

松山株式会社

2020年06月10日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HS2030	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX				
ハロー	HS2230	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX				
ハロー	HS2430	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM330H GM330HX				
ハロー	HS2430	三菱マヒンドラ農機(株)	GM301H GM301HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM331H GM331HX				
ハロー	HS2430	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA330H GA330HX				
ハロー	HS2430	三菱マヒンドラ農機(株)	GA301H GA301HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0：I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA331H GA331HX				

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ハロー	WBS2410	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		三菱デュアルヒッチ B形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H(※1) GM301HX GM331H GM331HX		三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト5kg必要		
GA300H GA300HX GA330H GA330HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA301H GA301HX GA331H GA331HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0:I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時					
ハロー	WBS2610	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0:I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GM300H GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		三菱デュアルヒッチ B形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX	三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト30kg必要						
GM300H(※1) GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GM301H(※1) GM301HX GM331H GM331HX		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト5kg必要					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WBS2810	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時		
			GM300H GM300HX GM330H GM330HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		松山Sヒッチ装着時		
ハロー	WBS2810	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		三菱デュアルヒッチ B形装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
ハロー	WBS2810	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX		(※1) 前部ウェイト30kg必要		
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		(※1) 前部ウェイト30kg必要		
ハロー	WBS3010	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX		三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時		
			GM300H GM300HX GM330H GM330HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		松山Sヒッチ装着時		
ハロー	WBS3010	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX GM331H GM331HX		三菱デュアルヒッチ B形装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時		
ハロー	WBS3010	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX		(※1) 前部ウェイト30kg必要		
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		(※1) 前部ウェイト30kg必要		
ハロー	WBS3010	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		松山Sヒッチ装着時		
			GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX		(※1) 前部ウェイト20kg必要		
			GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX		(※1) 前部ウェイト20kg必要		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロ-	WRZ3200	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト60kg必要 (※2) 前部ウェイト25kg必要	○	2020/06/10
			GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※2)		インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト105kg必要 (※2) 前部ウェイト75kg必要		
			GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2)		インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト40kg必要 (※2) 前部ウェイト10kg必要		
			GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト95kg必要 (※2) 前部ウェイト90kg必要 (※2) 前部ウェイト60kg必要		
			GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※2) GM330HX (※3) GM360H (※2) GM360HX (※3)		インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト30kg必要		
			GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※2) GM331HX (※3) GM361H (※2) GM361HX (※3)				

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3200	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H ※1 GA300HX ※2 GA330H ※2 GA330HX ※3 GA360H ※2 GA360HX ※3	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト65kg必要	○	2020/06/10
			GA301H ※1 GA301HX ※2 GA331H ※2 GA331HX ※3 GA361H ※2 GA361HX ※3		(※2) 前部ウェイト60kg必要 (※3) 前部ウェイト30kg必要		
			GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H GA361HX				
			GA300H ※1 GA300HX ※2 GA330H ※1 GA330HX ※2 GA360H ※1 GA360HX ※2	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト50kg必要	○	2020/06/10
			GA301H ※1 GA301HX ※2 GA331H ※1 GA331HX ※2 GA361H ※1 GA361HX ※2		(※2) 前部ウェイト20kg必要		
			GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM451 GM451X GM501 GM501X				
GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GM551 GM551X							
GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GA451 GA451X GA501 GA501X							
GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GA551 GA551X							

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3400	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H(※1) GA300HX GA330H(※1) GA330HX GA360H(※1) GA360HX GA301H(※1) GA301HX GA331H(※1) GA331HX GA361H(※1) GA361HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト30kg必要	○	2020/06/10
			GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA450 GA450X GA500 GA500X GA451 GA451X GA501 GA501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA550 GA550X GA551 GA551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM300H(※1) GM300HX(※2) GM330H(※1) GM330HX(※3) GM360H(※1) GM360HX(※3) GM301H(※1) GM301HX(※2) GM331H(※1) GM331HX(※3) GM361H(※1) GM361HX(※3)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト70kg必要 (※2) 前部ウェイト35kg必要 (※3) 前部ウェイト30kg必要	○	2020/06/10
			GM300H(※1) GM300HX(※2) GM330H(※1) GM330HX(※2) GM360H(※1) GM360HX(※2) GM301H(※1) GM301HX(※2) GM331H(※1) GM331HX(※2) GM361H(※1) GM361HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト115kg必要 (※2) 前部ウェイト80kg必要	○	2020/06/10
			GM300H(※1) GM300HX(※2) GM330H(※1) GM330HX(※2) GM360H(※1) GM360HX(※2) GM301H(※1) GM301HX(※2) GM331H(※1) GM331HX(※2) GM361H(※1) GM361HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト50kg必要 (※2) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3400	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※1) GM300HX(※2) GM330H(※1) GM330HX(※2) GM360H(※1) GM360HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H(※1) GM301HX(※2) GM331H(※1) GM331HX(※2) GM361H(※1) GM361HX(※2)		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト105kg必要 (※2) 前部ウェイト75kg必要		
			GA300H(※1) GA300HX(※2) GA330H(※1) GA330HX(※2) GA360H(※2) GA360HX(※3)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H(※1) GA301HX(※2) GA331H(※1) GA331HX(※2) GA361H(※2) GA361HX(※3)		三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト70kg必要 (※2) 前部ウェイト60kg必要 (※3) 前部ウェイト30kg必要		
			GA300H(※1) GA300HX GA330H(※1) GA330HX GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H(※1) GA301HX GA331H(※1) GA331HX GA361H GA361HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト5kg必要		
			GA300H(※1) GA300HX(※2) GA330H(※2) GA330HX(※3) GA360H(※2) GA360HX(※3)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H(※1) GA301HX(※2) GA331H(※2) GA331HX(※3) GA361H(※2) GA361HX(※3)		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト65kg必要 (※2) 前部ウェイト60kg必要 (※3) 前部ウェイト30kg必要		
GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GM451 GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時					
GM450(※1) GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GM451(※1) GM451X GM501 GM501X		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3600	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H (※1) GA300HX GA330H (※1) GA330HX GA360H (※1) GA360HX GA301H (※1) GA301HX GA331H (※1) GA331HX GA361H (※1) GA361HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト30kg必要	○	2020/06/10
			GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA450 GA450X GA500 GA500X GA451 GA451X GA501 GA501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA550 GA550X GA551 GA551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2) GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト90kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要	○	2020/06/10
			GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2) GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト120kg必要 (※2) 前部ウェイト90kg必要	○	2020/06/10
			GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2) GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト55kg必要 (※2) 前部ウェイト25kg必要	○	2020/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日		
ハロー	WRZ3600	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H(※1) GA300HX(※2) GA330H(※1) GA330HX(※2) GA360H(※1) GA360HX(※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト80kg必要 (※2) 前部ウェイト50kg必要	○	2020/06/10		
			GA301H(※1) GA301HX(※2) GA331H(※1) GA331HX(※2) GA361H(※1) GA361HX(※2)		インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要				
			GA300H(※1) GA300HX GA330H(※1) GA330HX GA360H(※1) GA360HX		インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要				
			GA301H(※1) GA301HX GA331H(※1) GA331HX GA361H(※1) GA361HX		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト85kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要				
			GA300H(※1) GA300HX(※2) GA330H(※1) GA330HX(※2) GA360H(※1) GA360HX(※2)		三菱 YDM-GT36E			インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト85kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要	
			GA301H(※1) GA301HX(※2) GA331H(※1) GA331HX(※2) GA361H(※1) GA361HX(※2)					インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト15kg必要	
			GM450(※1) GM450X GM500 GM500X					三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト15kg必要
			GM451(※1) GM451X GM501 GM501X						インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要
GM450(※1) GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要							
GM451(※1) GM451X GM501 GM501X		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要							

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3900	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA451 GA451X GA501 GA501X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA551 GA551X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GM300H(※1) GM300HX(※2) GM330H(※1) GM330HX(※2) GM360H(※1) GM360HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H(※1) GM301HX(※2) GM331H(※1) GM331HX(※2) GM361H(※1) GM361HX(※2)		三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト90kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要		
			GA300H(※1) GA300HX GA330H(※1) GA330HX GA360H(※1) GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H(※1) GA301HX GA331H(※1) GA331HX GA361H(※1) GA361HX		三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要		
GA300H(※1) GA300HX(※2) GA330H(※1) GA330HX(※2) GA360H(※1) GA360HX(※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA301H(※1) GA301HX(※2) GA331H(※1) GA331HX(※2) GA361H(※1) GA361HX(※2)		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト85kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要					
GM450(※1) GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GM451(※1) GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト15kg必要					
GM450(※1) GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GM451(※1) GM451X GM501 GM501X		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日		
ハロー	WRZ3900	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト140kg必要 (※2) 前部ウェイト105kg必要	○	2020/06/10		
			GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※2)		インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト70kg必要 (※2) 前部ウェイト40kg必要				
			GM300H (※1) GM300HX (※2) GM330H (※1) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※2)		三菱 YDM-GT36D			インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト130kg必要 (※2) 前部ウェイト100kg必要	
			GM301H (※1) GM301HX (※2) GM331H (※1) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※2)					インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト40kg必要 (※2) 前部ウェイト15kg必要	
			GA300H (※1) GA300HX (※2) GA330H (※1) GA330HX (※2) GA360H (※1) GA360HX (※2)					三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト95kg必要 (※2) 前部ウェイト90kg必要 (※3) 前部ウェイト60kg必要
			GA301H (※1) GA301HX (※2) GA331H (※1) GA331HX (※2) GA361H (※1) GA361HX (※2)						インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時
			GM550 GM550X GM551 GM551X						三菱 YDN-GT55B

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ハロー	WRZ3900	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550(※1) GM550X GM551(※1) GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト5kg必要	○	2020/06/10
ハロー	WRZ4200	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GA551 GA551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM450(※1) GM450X GM500(※1) GM500X GM451(※1) GM451X GM501(※1) GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト30kg必要	○	2020/06/10
			GM450(※1) GM450X(※2) GM500(※2) GM500X GM451(※1) GM451X(※2) GM501(※2) GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト40kg必要 (※2) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/06/10
			GA450 GA450X GA500 GA500X GA451 GA451X GA501 GA501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時	○	2020/06/10
			GA450(※1) GA450X GA500 GA500X GA451(※1) GA451X GA501 GA501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト10kg必要	○	2020/06/10
			GM550(※1) GM550X GM551(※1) GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。