

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
畦塗り	AUZ303	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H(※1) GA300HX(※1) GA330H(※2) GA330HX(※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H(※1) GA301HX(※1) GA331H(※2) GA331HX(※2)		(※1) 前部重量175kg必要 (※2) 前部重量150kg必要		
			GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM451 GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時		
			GM450(※1) GM450X(※1) GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM451(※1) GM451X(※1) GM501 GM501X		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部重量10kg必要		
			GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM551 GM551X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時		
GA450(※1) GA450X(※1) GA500(※2) GA500X(※2)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA451(※1) GA451X(※1) GA501(※2) GA501X(※2)		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部重量100kg必要 (※2) 前部重量55kg必要					
GA450(※1) GA450X(※1) GA500(※2) GA500X(※2)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA451(※1) GA451X(※1) GA501(※2) GA501X(※2)		松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部重量95kg必要 (※2) 前部重量55kg必要					
GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
GA551 GA551X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時 前部重量55kg必要					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
畦塗り	AUZ353	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA301H GA301HX GA331H GA331HX		三菱デュアルヒッチ 0: I形装着時 前部ウェイト175kg必要		
			GM450 GM450X(※1) GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM451 GM451X GM501 GM501X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 (※1) 前部ウェイト5kg必要		
			GM450(※1) GM450X(※1) GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
GM451(※1) GM451X(※1) GM501 GM501X	松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト10kg必要						
			GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM551 GM551X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時		
			GA450(※1) GA450X(※1) GA500(※2) GA500X(※2)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA451(※1) GA451X(※1) GA501(※2) GA501X(※2)		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト100kg必要 (※2) 前部ウェイト60kg必要		
			GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA551 GA551X		三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時 前部ウェイト60kg必要		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
畦塗り	DZR303	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H(※1) GM330HX(※1) GM360H GM360HX GM301H GM301HX GM331H(※1) GM331HX(※1) GM361H GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト40kg必要	○	2020/06/10
		三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※1) GM300HX GM330H(※2) GM330HX(※2) GM360H(※1) GM360HX GM301H(※1) GM301HX GM331H(※2) GM331HX(※2) GM361H(※1) GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 (※1) 前部ウェイト25kg必要 (※2) 前部ウェイト45kg必要	○	2020/06/10
		三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H(※1) GM330HX(※1) GM360H GM360HX GM301H GM301HX GM331H(※1) GM331HX(※1) GM361H GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト40kg必要	○	2020/06/10
		三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※1) GM300HX GM330H(※1) GM330HX GM360H(※1) GM360HX GM301H(※1) GM301HX GM331H(※1) GM331HX GM361H(※1) GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト15kg必要	○	2020/06/10
		三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H(※1) GA360HX(※1) GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H(※1) GA361HX(※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0:I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト120kg必要	○	2020/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
畦塗り	DZR303	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H(※1) GA360HX(※1) GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H(※1) GA361HX(※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト60kg必要	○	2020/06/10
		三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM450X GM451 GM451X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
		三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA450X GA451 GA451X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗り	LZR303	三菱マヒンドラ農機(株)	GM360H(※1) GM360HX(※2) GM361H(※1) GM361HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト40kg必要 (※2) 前部ウェイト5kg必要	○	2020/06/10
			GM360H(※1) GM360HX(※2) GM361H(※1) GM361HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト85kg必要 (※2) 前部ウェイト50kg必要	○	2020/06/10
			GA360H GA360HX GA361H GA361HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0:I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト55kg必要	○	2020/06/10
			GA360H(※1) GA360HX(※2) GA361H(※1) GA361HX(※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト45kg必要 (※2) 前部ウェイト15kg必要	○	2020/06/10
			GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDM-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA450 GA450X GA500 GA500X GA451 GA451X GA501 GA501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0:I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

松山株式会社

2020年06月10日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
畦塗り	LZR303	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GA551 GA551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
畦塗り	LZR353	三菱マヒンドラ農機(株)	GA360H GA360HX GA361H GA361HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形及び0: I形装着時 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト55kg必要	○	2020/06/10
			GA360H(※1) GA360HX(※2) GA361H(※1) GA361HX(※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト45kg必要 (※2) 前部ウェイト15kg必要	○	2020/06/10
			GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA450 GA450X GA500 GA500X GA451 GA451X GA501 GA501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10
			GA550 GA550X GA551 GA551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ 0: I形装着時 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗り	LZR353	三菱マヒンドラ農機(株)	GM360H(※1) GM360HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト45kg必要 (※2) 前部ウェイト10kg必要	○	2020/06/10
			GM361H(※1) GM361HX(※2)		インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 (※1) 前部ウェイト45kg必要 (※2) 前部ウェイト10kg必要		
			GM360H(※1) GM360HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト90kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要	○	2020/06/10
			GM361H(※1) GM361HX(※2)		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト90kg必要 (※2) 前部ウェイト55kg必要		
			GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ B形装着時 前部ウェイト45kg必要	○	2020/06/10
GA361H GA361HX	インブルメント 最低地上高200mm 三菱デュアルヒッチ 0:I形装着時 前部ウェイト45kg必要						
GA360H GA360HX	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 前部ウェイト55kg必要	○	2020/06/10			
GA361H GA361HX		インブルメント 最低地上高200mm 三菱スーパーヒッチ B形装着時 前部ウェイト55kg必要					

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。