安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX243DX MAX243 （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL280 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+75kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL35 L32 SL320 SL350 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※7）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト） 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL33L （※8）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※9）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※10）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※11）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※10） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※11） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX243DX MAX243 （※1）	株式会社クボタ	SL35-PC SL350-PC SL33L-PC （※12）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※13）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※12） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX263DX MAX263 （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL33L （※5）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※6）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※6） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/6/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※7）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※8）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※7） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※8） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35-PC SL35-0PC SL33L-PC （※9）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※10）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※9） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX264DX MAX264 （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL280 （※2）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※3）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※2） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※3） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			L32 SL320 SL33L （※4）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※5）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※4） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※5） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※6）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※7）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※6） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL33L-PC （※8）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※9）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX283DX MAX283 （※1）	株式会社クボタ	SL35 L32 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL33L （※5）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※6）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※6） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※7）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※8）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※7） 時前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※8） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL33L-PC （※9）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※10）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※9） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX284DX MAX284 （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL280 （※2）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※3）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※2） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※3） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35 L32 SL320 SL350 SL33L SL33LV （※4）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※5）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※4） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※5） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※6）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※7）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※6） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL33L-PC （※8）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※9）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX303DX MAX303 （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL33L （※5）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※6）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※6） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※7）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※8）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※7） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※8） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35-PC SL350-PC SL33-LPC （※9）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※10）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※9） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年06月10日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX304DX MAX304 （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL280 （※２）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※３）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※２） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※３） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35 L32 SL320 SL350 SL33L SL33LV （※4）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※5）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※4） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※5） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※6）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※7）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※6） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35-PC SL350-PC SL33L-PC （※8）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※9）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年06月10日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX308DX （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+150kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+25kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 （※8） （※9）	クボタ XDM-SL1C クボタ YDM-SL2C （※10）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） パワクロ仕様は除く （※9） 前部ウエイト 取付台+25kg装着 （ロプス仕様に限る） （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年06月10日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX308DX （※1）	株式会社クボタ	SL33L （※11）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※12）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※11） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※12） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
ハロー	MAX308DX （※1）	株式会社クボタ	SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※13）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※13） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※14） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35-PC SL350-PC SL33L-PC （※15）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※16）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※15） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※16） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※17）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※18）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※17） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※18） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

ササキコーポレーション

2022年06月10日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX308DX （※1）	株式会社クボタ	SL48-PC SL480-PC （※19）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※20）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※19） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※20） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX328DX （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+150kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL48 SL480 （※8） （※9）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※10）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） パワクロ仕様は除く （※9） 前部ウエイト 取付台+25kg装着 （ロプス仕様に限る） （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX328DX （※1）	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 （※11） （※12）	クボタ XDM-SL1C クボタ YDM-SL2C （※13）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※11） パワクロ仕様は除く （※12） 前部ウエイト 取付台+25kg装着 （ロプス仕様に限る） （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX （※1）	株式会社クボタ	SL33L （※14）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※15）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※15） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL28-PC SL280-PC SL320-PC L32-PC （※16）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※17）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※16） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※17） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35-PC SL350-PC SL33L-PC （※18）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※19）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※18） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※19） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX328DX （※1）	株式会社クボタ	SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※20）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※21）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※20） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※21） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48-PC SL480-PC （※22）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※23）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※22） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※24） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX333DXA （※1）	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+150kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/01/31
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 （※8） （※9）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※10）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） パワクロ仕様は除く （※9） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX333DXA （※1）	株式会社クボタ	SL35-PC SL350-PC （※11）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※12）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※11） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※12） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
ハロー	MAX333DXA （※1）	株式会社クボタ	SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※13）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※14）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※15） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48-PC SL480-PC （※16） （※17）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※18）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※16） パワクロ仕様に限る （※17） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※18） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54-PC SL55L-PC SL540-PC （※19） （※20）	クボタ XDM-SL1C クボタ YDM-SL2C （※21）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※19） パワクロ仕様に限る （※20） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※21） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX334DXA （※1）	株式会社クボタ	SL35 SL350 （※2）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※3）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 （※3） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL35-PC SL350-PC （※4）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※5）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※4） 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 （※5） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450 （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※6） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※8）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※9）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX334DXA （※1）	株式会社クボタ	SL48 SL480 （※10）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※11）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※10） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※11） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
ハロー	MAX334DXA （※1）	株式会社クボタ	SL48-PC SL480-PC （※12）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※13）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※12） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL54 SL540 SL55L （※14）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※15）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※15） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL54PC SL540PC SL55LPC （※16）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※17）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※16） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※17） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX348DX （※1）	株式会社クボタ	SL35 L32 SL320 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+150kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL33L （※8）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※9）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL320-PC L32-PC （※10）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※11）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※10） 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 （※11） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX348DX （※1）	株式会社クボタ	SL35-PC SL350-PC SL33L-PC （※12）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※13）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※12） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※14）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※15）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 （※15） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48-PC SL480-PC （※16）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※17）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※16） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※17） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX368DX （※1）	株式会社クボタ	SL35 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+200kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL54 SL55L SL540 （※8） （※9）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※10）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） パワクロ仕様は除く （※9） フロントウエイト 取付台+100kg装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	202/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX368DX （※1）	株式会社クボタ	SL48-PC SL480-PC （※11） （※12）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※13）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※11） パワクロ仕様に限る （※12） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
ハロー	MAX368DX （※1）	株式会社クボタ	SL54-PC SL540-PC SL55L-PC （※14） （※15）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※16）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） パワクロ仕様に限る （※15） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※16） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/02/23
			SL35-PC SL350-PC （※17）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※18）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※17） 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 （※18） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX368DX （※1）	株式会社クボタ	SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※19）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※20）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※19） 前部ウエイト（4S時）取付台+50kg以上装着 （※20） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX373DXA （※1）	株式会社クボタ	SL41 SL45 SL48 SL410 SL450 SL480 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 （※5） （※6）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※7）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL48-PC SL480-PC （※8） （※9）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※10）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） パワクロ仕様に限る （※9） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX373DXA （※1）	株式会社クボタ	SL54-PC SL60-PC SL55L-PC SL540-PC SL600-PC （※11） （※12）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※13）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※11） パワクロ仕様に限る （※12） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※14）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※15）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※15） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX374DXA （※1）	株式会社クボタ	SL41 SL45 SL380 SL410 SL450 （※2）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※3）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※2） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※3） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※4）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※5）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※4） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※5） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48 SL480 （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※6） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48-PC SL480-PC （※8）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※9）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX374DXA （※1）	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L （※10）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※11）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※10） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※11） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL54-PC SL60-PC SL540-PC SL600-PC SL55L-PC （※12）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※13）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※12） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX388DX （※1）	株式会社クボタ	SL35 SL350 （※2） （※3）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※4）	（※1） インプルメント最低地上高200mm時 （※2） パワクロ仕様は除く （※3） 前部ウエイト 取付台+200kg装着 （※4） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 （※5） （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※5） パワクロ仕様は除く （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
			SL54 SL55L SL540 （※8） （※9）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※10）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※8） パワクロ仕様は除く （※9） 前部ウエイト 取付台+100kg装着 （※10） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX388DX （※1）	株式会社クボタ	SL48-PC SL480-PC （※11） （※12）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※13）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※11） パワクロ仕様に限る （※12） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
ハロー	MAX388DX （※1）	株式会社クボタ	SL54-PC SL55L-PC SL540-PC （※14） （※15）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※16）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※14） パワクロ仕様に限る （※15） 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 （※16） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL35-PC SL350-PC （※17）	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A （※18）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※17） 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 （※18） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX388DX （※1）	株式会社クボタ	SL38-PC SL41-PC SL45-PC SL380-PC SL410-PC SL450-PC （※19）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※20）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※19） 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 （※20） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX414DXA （※1）	株式会社クボタ	SL41 SL45 SL410 SL450 （※2）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※3）	（※1） インプルメント最低地上高 200mm時 （※2） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※3） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL41-PC SL45-PC SL410-PC SL450-PC （※4）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※5）	（※１） インプルメント最低地上高 200mm時 （※4） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※5） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48 SL480 （※6）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※7）	（※１） インプルメント最低地上高 200mm時 （※6） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※7） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL48PC SL480PC （※8）	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B （※9）	（※１） インプルメント最低地上高 200mm時 （※8） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※9） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名
ササキコーポレーション

2022年08月03日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX414DXA （※1）	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L （※10）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※11）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※10） 前部ウエイト 取付台+100kg以上装着 （※11） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10
			SL54-PC SL60-PC SL540-PC SL600-PC SL55L-PC （※12）	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C （※13）	（※１） インプルメント最低地上高200mm時 （※12） 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 （※13） 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。