

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスター	CF203 (※1)	株式会社クボタ	SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウェイト 取付台+100kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社サキコーポレーション

2020年03月23日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可 否	確認日
プロードキャスター	CF303 (※1)	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 取付台+150kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450 (※4)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト ホイル仕様は取付台 +100kg装着 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL48 SL480 (※6)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※7)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※6) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54 SL60 SL55L SL540 SL600 (※8) (※9)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※10)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※8) バワクロ仕様を除く (※9) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※10) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスター	CS203 (※1)	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※2)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段：特自3次規制 下段：特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスター	CS303 (※1)	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54 SL60 SL55L SL540 SL600 (※5)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※5) パワクロ仕様を除く (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスター	CM203 (※1)	株式会社クボタ	SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウェイト 取付台+100kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスター	CM303 (※1)	株式会社クボタ	SL28 L32 SL280 SL320 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 取付台+150kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL35 SL350 (※4)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※5)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト ・ホイル仕様は取付台 +150kg装着 ・パワクロ仕様は取付台 +100kg装着 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450 (※6)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※7)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※6) 前部ウエイト ホイル仕様のみ取付台 +100kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL48 SL480 (※8)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※9)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※8) 前部ウエイト パワクロ仕様のみ取付台 +100kg装着 (※9) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスター	CM303 (※1)	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL55L SL540 SL600 (※10)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※11)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※10) パワクロ仕様を除く (※11) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。