

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年06月27日現在

株式会社タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
モア/カッタ	FIGORE145	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インプラメント最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト 取付台+125kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	FIGORE145	株式会社クボタ	L32 SL35 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インプラメント最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	FIGORE145	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプラメント最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト キャビン付き仕様は取付台+200kg以上 装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	FIGORE145	株式会社クボタ	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプラメント最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	FIGORE145	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インプラメント最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	T320 T320EX	株式会社クボタ	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプラメント最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	T320 T320EX	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インプラメント最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	T380 T380EX	株式会社クボタ	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプラメント最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
モア/カッタ	T380 T380EX	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インプラメント最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年06月27日現在

株式会社タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
オフセットシュレッダ	ZME125	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インポート最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オフセットシュレッダ	ZME125	株式会社クボタ	L32 SL35 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インポート最低地上高200mm時 前部ウエイト キャビン付き仕様は取付台+50kg以上 装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オフセットシュレッダ	ZME125	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オフセットシュレッダ	ZME125	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オフセットシュレッダ	ZME155 ZME155P	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オフセットシュレッダ	ZME155 ZME155P	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27