

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年06月27日現在

株式会社タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ロールベア	RB-510(-0S) RB-511(-0S) RB-510DX(-0S) RB-511DX(-0S)	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インフ limit最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
ロールベア	RB-520RN(-0S) RB-521RN(-0S)	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インフ limit最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オートラップマシン	WM1120 WM1121	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インフ limit最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オートラップマシン	WM1120 WM1121	株式会社クボタ	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インフ limit最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
オートラップマシン	WM1120 WM1121	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インフ limit最低地上高200mm時 ROPS付き仕様に限る 前部ウエイト 取付台+75kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年02月03日現在

株式会社タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ロールベアラ	RB-510 RB-520RT	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	インプラメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+50kg装着	○	2020/02/03
	RB-510-0S RB-520RT-0S				インプラメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+75kg装着	○	2020/02/03