

# JFMMAS

## 部品研の共同購入用Vベルト寸法

JFMMAS 0015-2008

平成20年3月10日制定

社団法人日本農業機械工業会

# 日 農 工 規 格

## 部品研の共同購入用Vベルト寸法

### 1. 適応範囲

(1)この規格は、農機部品共同購入研究会用のVベルト寸法について規定する。

### 2. 形状・寸法

(1) 形状 Vベルトの参考形状を図1に示す。

(2) 寸法 Vベルトの寸法を表1に示す。

図1 形状




表1 Vベルトの寸法

規格NO	種類	呼び番号	仕様	幅寸法 1	高さ寸法 2	V角度 3
V-01	Aベルト	A-34	標準ラップド	12.5	9.0	40°
V-02		LA-34	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-03		A-36	標準ラップド	12.5	9.0	40°
V-04		SA-36	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-05		LA-37	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-06		LA-38	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-07		LA-39	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-08		LA-40	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-09		LA-41	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-10		LA-42	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-11		LA-43	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-12		LA-44	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-13		LA-52	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-14		A-53	標準ラップド	12.5	9.0	40°
V-15		LA-53	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-16		LA-73	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-17	Bベルト	SB-31	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-18		LB-36	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-19		SB-36	HP2コグ	12.5	9.0	40°
V-20		LB-37	AG10	12.5	9.0	40°
V-21		LB-38	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-22		B-59	標準ラップド	12.5	9.0	40°
V-23		VB-59	標準ラップド	12.5	9.0	40°
V-24		SB-59	尊型ラップド	12.5	9.0	40°
V-25		VB-72	標準ラップド	12.5	9.0	40°
V-26		M-49	標準ラップド	10.0	5.5	40°

### 3. 性能・品質

(1)Vベルトは、使用上有害な傷などの欠陥がなく仕上げは良好でなければならない。

#### 解説

- Vベルトはメーカーで各サイズが標準化されているので希望があれば全て対応する。
- 仕様のには標準仕様、背面仕様とハイテンション用のゴールド等があるが各社の仕様に合わせて対応する。
- 一部に背面仕様のコグベルトや変速ベルトがあるが特殊ベルトは品質保証の点で対象外とする。
- この規格は、日本農業機械工業会の農機部品共同購入研究会で3回の審議を経て、平成19年10月2日の研究会で了承され、平成20年3月10日の技術安全対策委員会の承認を得て制定した。